



POSTE CÔNICO POLIGONA

POSTE CÔNICO POLIGONAL RETO - DTP-CPF16 LADOS

FLANGEADO



ENGASTADO



- E: 1000mm postes de 6 a 10 metros.
- E: 1500mm postes de 11 a 16 metros.
- E: 2000mm postes de 17 a 20 metros.
- E: 2500mm postes de 21 a 25 metros.
- E: 3000mm postes de 26 a 30 metros.

Janela de inspeção:
Somente a pedido.

G: Galvanizado.
GP: Galvanizado e pintado.

DTP-CPF16

CLASSE 100 - FLANGEADO						
CÓDIGO	H(M) ÚTIL	Ø TOPO (MM)	Ø BASE (MM)	FLANGE		Ø CHUMBADORES
				A (mm)	B (mm)	
DTP-CPF16.0910	9	76	169	280	205	DTCH-20 (4x)
DTP-CPF16.1010	10	76	180	280	205	DTCH-20 (4x)
DTP-CPF16.1110	11	76	191	330	260	DTCH-25 (4x)
DTP-CPF16.1210	12	76	202	330	260	DTCH-25 (4x)
CLASSE 130 - FLANGEADO						
DTP-CPF16.1013	10	89	192	280	205	DTCH-20 (4x)
DTP-CPF16.1113	11	89	203	330	260	DTCH-25 (4x)
DTP-CPF16.1213	12	89	214	330	260	DTCH-25 (4x)
DTP-CPF16.1313	13	89	225	400	300	DTCH-26 (8x)
DTP-CPF16.1413	14	89	236	400	300	DTCH-26 (8x)
DTP-CPF16.1513	15	89	247	400	300	DTCH-26 (8x)
CLASSE 170 - FLANGEADO						
DTP-CPF16.1217	12	114	239	330	260	DTCH-25 (4x)
DTP-CPF16.1317	13	114	250	400	300	DTCH-26 (8x)
DTP-CPF16.1417	14	114	261	400	300	DTCH-26 (8x)
DTP-CPF16.1517	15	114	270	400	300	DTCH-26 (8x)
DTP-CPF16.1617	16	114	283	500	400	DTCH-27 (8x)
DTP-CPF16.1817	18	114	299	500	400	DTCH-27 (8x)
DTP-CPF16.2017	20	114	325	500	400	DTCH-27 (8x)
DTP-CPF16.2517	25	114	380	consultar	consultar	consultar
DTP-CPF16.3017	30	114	423	consultar	consultar	consultar

DTP-CPE16

CLASSE 100 - ENGASTADO			
CÓDIGO	H(M) ÚTIL	Ø TOPO (MM)	Ø BASE (MM)
DTP-CPE16.0910	9	76	169
DTP-CPE16.1010	10	76	180
DTP-CPE16.1110	11	76	191
DTP-CPE16.1210	12	76	202
CLASSE 130 - ENGASTADO			
DTP-CPE16.1013	10	89	192
DTP-CPE16.1113	11	89	203
DTP-CPE16.1213	12	89	214
DTP-CPE16.1313	13	89	225
DTP-CPE16.1413	14	89	236
DTP-CPE16.1513	15	89	247
CLASSE 170 - ENGASTADO			
DTP-CPE16.1217	12	114	239
DTP-CPE16.1317	13	114	250
DTP-CPE16.1417	14	114	261
DTP-CPE16.1517	15	114	270
DTP-CPE16.1617	16	114	283
DTP-CPE16.1817	18	114	299
DTP-CPE16.2017	20	114	325
DTP-CPE16.2517	25	114	380
DTP-CPE16.3017	30	114	423

NOTA: Chumbadores deverão ser solicitados a parte.

OBS: Poste com altura superior do especificado na tabela somente sob consulta.