



DI-730 ORBITE

Grau de proteção corpo óptico: IP-65
Grau de proteção no alojamento: IP-65

REF.	POTÊNCIA	VS	MVM
DI-730/1	70W		
	150W		

REF.	POTÊNCIA	MVM
DI-730/2	70W	
	150W	

PROJETOR ORBITE

Orbite: Significa Órbita da Terra

O projetor Orbite com elevado rendimento fotométrico é indicado para iluminação de fachadas, outdoors e monumentos.

Produzido em alumínio injetado a alta pressão, possui regulagem vertical e horizontal para sua melhor focalização.

Projetor simétrico de fecho concentrado, projetado para utilizar lâmpada de 70W e 150W, com soquete Rx7s ou rosca E-27 e alojamento para equipamento elétrico.

MATERIAIS:

Corpo: Alumínio injetado em alta pressão.

Aro: Alumínio injetado em alta pressão.

Refrator: Lente plana de cristal temperado.

Refletor: Repuxado em chapa de alumínio anodizado e selado.

Soquete: Porcelana esmaltada rosca E-27 ou Rx7s.

Norma: NBR IEC 60598-3.

ACABAMENTO:

Pintura eletrostática na cor cinza grafite.

FIXAÇÃO:

Em suporte tipo "U" de chapa de aço galvanizado, que permite movimentos horizontais e verticais.

MANUTENÇÃO:


Acesso à lâmpada e aos acessórios elétricos através da abertura de fechos rápidos. Após a abertura do mesmo o vidro bascula e a lâmpada e os equipamentos são facilmente removidos.

Cor




Cinza Grafite

DIMENSÕES



Área vélica: 0,066m²




Área vélica: 0,087m²

TABELA DE FATOR DE UTILIZAÇÃO

RC	80				70				50			30			10			0
RW	70	50	30	10	70	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
0	76	76	76	76	74	74	74	74	71	71	71	68	68	68	65	65	65	64
1	74	72	71	70	72	71	70	69	68	68	67	66	65	65	64	63	63	62
2	71	69	67	66	70	68	66	65	66	65	64	64	63	62	63	62	61	60
3	69	66	64	63	68	66	64	62	64	62	61	63	61	60	61	60	59	59
4	67	64	62	60	66	63	61	60	62	60	59	61	60	58	60	59	58	57
5	65	62	60	58	65	61	59	58	60	59	57	60	58	57	59	57	56	55
6	64	60	58	56	63	60	57	56	59	57	55	58	56	55	57	56	55	54
7	62	58	56	54	62	58	56	54	57	55	54	57	55	54	56	55	53	53
8	61	57	54	53	60	57	54	53	56	54	53	56	54	52	55	53	52	52
9	59	55	53	51	59	55	53	51	55	53	51	54	52	51	54	52	51	50
10	58	54	52	50	58	54	52	50	54	52	50	53	51	50	53	51	50	49

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

MVM - 100W



MVM - 150W

