

## TITÂNIO DI-4660



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EM GERAL

Luminária High Bay modular Titan, desenvolvida com alta tecnologia e eficiência energética, atendendo diversos tipos de projetos luminotécnicos. Projeto inovador com design contemporâneo, qualidade, maior vida útil, menor consumo, baixa manutenção e alta eficiência energética.

### APLICAÇÕES

Ideal para utilizar em galpões em geral, galpões logísticos, hipermercados, supermercados, lojas comerciais em geral, agências de automóveis, áreas esportivas cobertas como ginásios, quadras poliesportivas, natação, esgrima, patinação, dentre muitas outras aplicações.

### CONSTRUÇÃO

Parte estrutural, fabricado em liga de alumínio injetado a alta pressão, com aletas dissipadoras, lente de vidro, transparente ou leitoso, temperada e serigráfada com alta pureza e resistente à impacto IK 08, fixada por presilhas e parafusos, vedada com adesivo silicone, garantindo o grau de proteção IP 66 total.

### ÓPTICA

Projetada e desenvolvida para otimizar a distribuição da luz, utilizando LED com construção robusta e tecnologia avançada. Temperatura de cor correlata de 2700K, 4000K e 5000K (a pedido 2200K e 3000K), índice de reprodução de cor  $\geq 70$ . Protegida contra raios UV, garantindo em seu projeto níveis luminotécnicos adequados.

### VANTAGENS E DIFERENCIAIS

- Manutenção do fluxo luminoso, 100.000 horas.
- Alta qualidade, desempenho, economia e segurança.
- Elevado índice de eficiência energética.
- Fabricação nacional.

### ELÉTRICA

Driver com corrente programável, FP e THD adequados à sua aplicação.

### ACABAMENTO

Utiliza acabamento por meio de pintura eletrostática a pó, poliéster e texturizada (cores vide tabela abaixo), totalmente ecológica, com secagem e cura por meio de estufa a alta temperatura.


### INSTALAÇÃO

Luminária fixada em perfilado, por meio de suportes "J" fabricados em chapa de aço SAE 1010/20, com tratamento zinado a fogo, com furo oblongo para travamento de segurança, por meio de parafusos, arruelas e porcas sextavadas (parafusos, arruelas e porcas não fornecidos).



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DIMENSIONAIS  
TITÂNIO DI-4660

(Dimensões em mm)



Modelo	Qtde. Módulos (Corpo alumínio)	Potência Nominal (W)	Lente (graus)	Eficácia luminosa (lm/W)	Alimentação (VAC)	Frequência (Hz)	Fator de Potência	THD (%)	Temperatura de cor (K)					
DI-4660/01.120	1	120	60°	Até 150 lm/W	90 - 305	50/60	$\geq 0,92$	$\leq 10\%$	2700K 4000K 5000K					
DI-4660/02.200			120°											
DI-4660/02.240	2	200	60°	Até 153 lm/W										
DI-4660/03.360			120°											
DI-4660/04.480	4	240	60°	Até 150 lm/W										
		360	120°											
		480	60°											
			120°											

## NOTAS:

- 1) Dados Fotométricos, solicitar à área comercial através do e-mail: vendas@repume.com.br ou licitacao@repume.com.br.
- 2) TCC/Tcp 2200K e 2700K a pedido.